


仕様	
一般	
寸法	本体 約 W430 x D425 x H88 [mm] (突起物含まず) オーディオユニット約 W430 x D205 xH88 [mm] (突起物含まず)
質量	本体約15kg オーディオユニット約5kg
電源	二重化電源 動作電圧: AC100V～240V 50/60Hz 130W typ.
ビデオ系	
入力	
HDシリアルデジタル	BNC x 1 (アクティブスルー付) (エンベデッドオーディオ 8ch)
リファレンス	BNC x 1 (ループスルー付)
出力	
HDシリアルデジタル 送出用	BNC x 2 (エンベデッドオーディオ 8ch)
HDシリアルデジタル モニター用	BNC x2 OSD (On Screen Display) ON/OFF可 (エンベデッドオーディオ 8ch)
対応方式	1920 x 1080 59.94i (1920 x 1080 50i、1280 x 720 59.94p オプション)
オーディオ系	
入力	
AES/EBUデジタルオーディオ アナログオーディオ	BNC x 4 (オーディオユニットオプション) XLR-3ピン (オス) x 8 (オーディオユニットオプション)
出力	
AES/EBUデジタルオーディオ アナログオーディオ ヘッドフォン	BNC x 4 x 2系統 (オーディオユニットオプション) XLR-3ピン (メス) x 8 x 2系統 600Ω (オーディオユニットオプション) M3 ステレオ x 1
記録方式	48kHz 24bit 8ch
タイムコード系	
入力	BNC x 1
出力	BNC x 2
リモート系	
外部コントロール	D-sub 9 pin x 2 RS-422A
ネットワーク系	
コネクタ	RJ-45 x 1
対応ネットワーク規格	ギガビットEthernet対応 IEEE802.3/ab IEEE802.3/u
記録ディスク系	
記録デバイス	リムーバブルハードディスク 300GB x 3台、RAID-5 構成 フロントパネル側から交換可能 (交換後自動修復)
記録時間	176Mbps: 7時間20分 (映像130Mbps、オーディオ、アンシラリを含む) 標準* 236Mbps: 5時間30分 (映像180Mbps、オーディオ、アンシラリを含む) オプション*
記録フォーマット	Motion JPEG2000
ファイル転送	
その他	ネットワークを使用して本装置間で非劣化・ダビング可能 (オプション)
接点入出力	In 1点 Out 1点
付属品	本体、ユーザーズマニュアル、電源コード2本、ラックマウント金具2個、保証書

ご注意 本書に記載の内容は改良等のため予告なく変更することがあります。

※記録時間はビットレートにより変動します。

■ディスクのコピーサービスも可能です。



ontec **オーエヌ電子株式会社**
ビデオコミュニケーション事業本部
〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-7
ラ・ベリテAKASAKA 4F
TEL 03-5785-0557 FAX 03-5785-0545
ホームページ <http://www.ontec.co.jp>

VDRH-9000-200611P

HDビデオディスクレコーダー **VDRH-9000** HD VIDEO DISK RECORDER

HD 長時間レコーディング
RAID-5 構成で高信頼性



オーエヌ電子株式会社
ビデオコミュニケーション事業本部

“全てのHDプロフェッショナルへ”——

VDRH-9000だから実現できる、
高機能、高信頼性、大容量レコーディング。



- フルスペックHD (1920×1080i) 対応
- 高画質・高音質の長時間記録対応
 - ・Motion JPEG2000による高画質
 - ・48kHz 24bit サンプリングによる高音質 (HD-SDI 8ch エンベデッド)
 - ・176Mbps 記録: 7時間20分 標準
 - ・236Mbps 記録: 5時間30分 オプション
- 小型軽量・低消費電力
 - 高さ 2U、15kg、130W
- 高信頼性
 - RAID-5 (3台の高性能HDDで構成)
 - 二重化電源
- 追いかけ再生 (録画しながら録画済シーンの再生やスローが可能)
- スピーディなタイムコード検索、瞬時アクセス
- 記録済みシーンを同時2ch再生
- Ethernet、RS-422A 外部コントロール対応

ハイクオリティHDレコーディングシステム **VDRH-9000**

VDRH-9000



入力・出力

